



**特点**

此类双凸圆排针是专为板间连接而设计的  
单排32或40个插孔,双排64或80个插孔  
可以按用户要求裁成任意脚数  
低高度

**电气特性**

额定电流: 1 A  
接触电阻: 10 m  
绝缘电阻: 10000 M  
耐电压: 1000 V r.m.s

**机械特性**

适用环境: - 55 ~ + 125

1127 - XXX - XX - X

塑胶材料及颜色  
(Insulator material and color)

- 1: 黑色(Black) PBT+30%GF UL94V-0
- 2: 黑色(Black) PPS UL94V-0

镀层代码 (Plating code)

代码 (Code)	定义 (Definition)
10	0.25 μm Au
90	5 μm Sn Pb

排数 (Number of rows)

代码 (Code)	定义 (Definition)
1	单排 (Single row)
2	双排 (Double row)

引脚数量 (Pin number)

代码 (Code)	定义 (Definition)
1~40	单排 (Single row)
4~80	双排 (Double row)

1127系列代码 (1127 Series)

**Features**

These low profile type, Straight Terminal Adapter Strips are designed for PC Board "Sandwich Applications". They come with 32 and 40 contacts as the standard for single row, and 64 and 80 contacts for double row. Contacts can be ordered upon customers request. Low profile type.

**Electrical**

Current rating: 1A  
Contact resistance: 10m  
Insulation resistance: 10000 M  
Withstanding voltage: 1000V r.m.s

**Mechanical**

Operating temperature: -55 ~ +125

